

Please take the time to read these product guidelines to help with protection of your vehicle from "keyless theft". Please retain for future reference.

Keyless entry is a modern convenience that drivers appreciate. Thieves, however, have adapted their methods and can sometimes exploit this feature, putting your vehicle at risk of theft. Understanding how to use your Anti-Theft Key Safe is crucial to ensure effective protection of your vehicle. Please read and follow these guidelines carefully.

Your Anti-Theft Key Store uses the principle known as a Faraday cage to prevent, or reduce the strength of, radio signals reaching to and from your vehicle keys when they are securely placed inside. The design of keyless entry and start systems vary by manufacturer, but you can measure the effectiveness of your CEG-90 in shielding your keys by carrying out the following -

1. Place your keys inside your Anti-Theft Key Store with your vehicle locked.
2. Carefully close the inner & outer flaps and ensure no gaps are visible.
3. Hold your Anti-Theft Key Store in one hand whilst touching your vehicle door handle (or wherever normally provides keyless entry). The vehicle doors should NOT unlock. If they do, check that your keys are fully enclosed within the Key Safe and no gaps are visible. Radio Signals are like water, they will find and escape through the smallest gaps.

If you are not confident that your vehicle is protected, and it unlocks whilst the keys are securely enclosed within the Key Store, you can then measure by how much it reduces the effective range of your vehicle's keyless entry system. To do this carry out the following -

1. Place your keys a small distance from the vehicle and take the usual action to activate the keyless entry system (for example touch the door handles) and confirm your vehicle unlocks. If not, move your keys closer until it does unlock.
2. Keep moving your keys further away in incremental steps from your vehicle until such a time that the keyless entry system consistently does not unlock your vehicle, and note the distance at which the system ceases to operate.
3. Try the same exercise again but place your keys securely within the Anti-Theft Key Store. This test allows you to gauge a measure of the effectiveness of its signal blocking properties.

To provide the highest level of security for day to day use, follow the guidelines below.

- Always make sure your vehicle keys are placed securely within the Anti-Theft Key Store, ensuring the inner lid is closed fully and the over flap securely pulled into place.
- Place your Key Store at the furthest practical point from your vehicle, and away from external walls.
- Check the effectiveness of the Key Safe on a regular basis by carrying out the tests set out above.
- Should your Key Store develop any damage or gaps in the closing flaps, its effectiveness may be diminished.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Produkt Richtlinien zu lesen, um den Schutz Ihres Fahrzeugs vor "schlüsselloser Diebstahl" zu gewährleisten, und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

Der schlüssellose Zugang ist ein moderner Komfort, den die Fahrer zu schätzen wissen. Diebe haben jedoch ihre Methoden angepasst und können diese Funktion manchmal nutzen, wodurch die Gefahr eines Diebstahls besteht.

Um einen effektiven Schutz Ihres Fahrzeugs zu gewährleisten, ist es wichtig zu wissen, wie Sie Ihren Diebstahlsicherungsschlüssel verwenden. Bitte lesen und befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig. Ihr Anti-Diebstahl-Schlüsselsafe verwendet das als Faraday-Käfig bekannte Prinzip, um zu verhindern, dass Funksignale von und zu Ihren Fahrzeugschlüsseln gelangen, wenn sie sicher im Inneren des Fahrzeugs angebracht sind. Die Ausführungen der schlüssellosen Zugangs- und Startsysteme sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Sie können jedoch die Wirksamkeit Ihres CEG-90 bei der Abschirmung Ihrer Schlüssel messen, indem Sie Folgendes ausführen:

1. Legen Sie Ihre Schlüssel in Ihren Anti-Theft Key Store.
2. Schließen Sie die inneren und äußeren Klappen sorgfältig und stellen Sie sicher, dass keine Lücken sichtbar sind.
3. Halten Sie Ihren Diebstahlsicherungsspeicher in einer Hand, während Sie den Türgriff der Fahrzeugtür berühren (oder wo sonst normalerweise schlüsselloser Zugang vorhanden ist). Die Fahrzeugtüren dürfen NICHT entriegeln. Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie, ob Ihre Schlüssel vollständig im Schlüsselsafe eingeschlossen sind und keine Lücken sichtbar sind. Funksignale sind wie Wasser, sie finden und entweichen durch die kleinsten Lücken.

Wenn Sie nicht sicher sind, dass Ihr Fahrzeug geschützt ist und es entriegelt wird, während die Schlüssel sicher im Schlüsselspeicher eingeschlossen sind, können Sie daran messen, um wie viel es die effektive Reichweite des schlüssellosen Zugangssystems Ihres Fahrzeugs verringert. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Platzieren Sie Ihre Schlüssel in einem kleinen Abstand vom Fahrzeug und führen Sie die üblichen Schritte aus, um das schlüssellose Zugangssystem zu aktivieren (z. B. die Türgriffe zu berühren), und bestätigen Sie, dass sich das Fahrzeug entriegelt, wenn Sie die Schlüssel nicht näher rücken, bis sie entriegelt werden.
2. Bewegen Sie Ihre Schlüssel weiter in schrittweisen Schritten von Ihrem Fahrzeug, bis das schlüssellose Zugangssystem das Fahrzeug nicht dauerhaft entriegelt, und notieren Sie die Entfernung, in der das System nicht mehr funktioniert.
3. Führen Sie die gleiche Übung erneut aus, aber legen Sie Ihre Schlüssel sicher im Diebstahlsicherungsspeicher ab. Mit diesem Test können Sie ein Maß für die Wirksamkeit seiner Signalblockiereigenschaften abschätzen.

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Richtlinien befolgt werden, um ein Höchstmaß an Sicherheit für den Tag zu gewährleisten.

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Fahrzeugschlüssel sicher im Anti-Theft Key Store aufbewahrt werden und dass der Innendeckel vollständig geschlossen und die Überdeckelklappe sicher festgezogen ist.
- Platzieren Sie Ihren Key Store an dem von Ihrem Fahrzeug am weitesten entfernten Ort und auf keinen Fall außerhalb der Außenwände.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Wirksamkeit des Schlüsselsafes, indem Sie die oben beschriebenen Tests durchführen.
- Falls in Ihrem Schlüsselgeschäft Schäden oder Lücken in den Verschlussklappen auftreten, kann die Wirksamkeit des Diebstahlschutzes beeinträchtigt werden.

Si prega di leggere attentamente le presenti linee guida del prodotto per contribuire alla protezione del proprio veicolo dal "furto senza chiave" e conservare per riferimento futuro.

L'ingresso senza chiave è una comodità moderna che i guidatori apprezzano. I ladri, tuttavia, hanno adattato i loro metodi e talvolta possono sfruttare questa funzione mettendo a rischio il tuo veicolo di furto.

Comprendere come utilizzare la chiave antifurto sicura è fondamentale per garantire un'efficace protezione del veicolo. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida.

La chiave antifurto Safe utilizza il principio noto come gabbia di Faraday per prevenire o ridurre la forza dei segnali radio che raggiungono e provengono dalle chiavi del veicolo quando sono posizionati in modo sicuro all'interno. I progetti di sistemi di accesso e avviamento senza chiave variano a seconda del produttore, ma è possibile misurare l'efficacia del CEG-90 nella schermatura delle chiavi eseguendo quanto segue:

1. Metti le chiavi all'interno del tuo Anti-Theft Key Store.
2. Chiudere con attenzione i lembi interni ed esterni e assicurarsi che non siano visibili spazi vuoti.
3. Tieni il tuo Anti-Theft Key Store in una mano mentre tocchi la maniglia della portiera del veicolo (o ovunque normalmente fornisca l'accesso senza chiave). Le porte del veicolo NON devono essere sbloccate. Se lo fanno, controlla che le tue chiavi siano completamente racchiuse nel Key Safe e che non siano visibili spazi vuoti. I segnali radio sono come l'acqua, troveranno e scapperanno attraverso gli spazi più piccoli.

Se non sei sicuro che il tuo veicolo è protetto e si sblocca mentre i tasti sono saldamente chiusi all'interno del Key Store, puoi misurare in base a quanto riduce il raggio effettivo del sistema di accesso senza chiave del tuo veicolo. Per fare questo, procedi come segue:

1. Posizionare le chiavi a una piccola distanza dal veicolo e agire normalmente per attivare il sistema di accesso senza chiave (ad esempio toccare le maniglie delle porte) e confermare che il veicolo si sblocca, se non si spostano i tasti più vicino finché non si sblocca.
2. Continuare a spostare le chiavi più lontano in passaggi incrementali dal veicolo fino a quando il sistema di accesso senza chiave non sblocca in modo coerente il veicolo e si noti la distanza alla quale il sistema smette di funzionare.
3. Riprovare lo stesso esercizio ma posizionare le chiavi in modo sicuro all'interno dell'Anti-Theft Key Store. Questo test consente di misurare una misura dell'efficacia delle sue proprietà di blocco del segnale.

Per fornire il massimo livello di sicurezza per il giorno da utilizzare, assicurarsi di seguire le seguenti linee guida.

- Accertarsi sempre che le chiavi del veicolo siano posizionate in modo sicuro all'interno dell'Anti-Theft Key Store e che il coperchio interno sia completamente chiuso e che la linguetta superiore sia posizionata saldamente in posizione.
- Posiziona il tuo Key Store nel punto più lontano dal tuo veicolo e in ogni caso lontano dalle pareti esterne.
- Controllare regolarmente l'efficacia di Key Safe effettuando i test sopra indicati.
- Se il tuo Key Store dovesse sviluppare danni o lacune nei lembi di chiusura, l'efficacia della protezione da furto potrebbe diminuire.

Veillez prendre le temps de lire ces directives pour vous aider à protéger votre véhicule contre le «vol sans clé» et de le conserver pour référence ultérieure.

L'entrée sans clé est une commodité moderne que les conducteurs apprécient. Les voleurs, cependant, ont adapté leurs méthodes et peuvent parfois exploiter cette fonctionnalité en exposant votre véhicule à un risque de vol.

Comprendre comment utiliser votre coffre-fort anti-vol est crucial pour assurer une protection efficace de votre véhicule. Veuillez lire et suivre attentivement ces directives.

Votre coffre-fort anti-vol utilise le principe connu sous le nom de cage de Faraday afin d'empêcher ou de réduire la force des signaux radio atteignant les clés de votre véhicule lorsqu'elles sont correctement placées à l'intérieur. Les conceptions des systèmes d'entrée et de démarrage sans clé varient selon les fabricants, mais vous pouvez mesurer l'efficacité de votre CEG-90 en matière de protection de vos clés en procédant comme suit:

1. Placez vos clés dans votre magasin de clés anti-vol.
2. Fermez soigneusement les rabats intérieur et extérieur et veillez à ce qu'aucun espace ne soit visible.
3. Tenez votre Anti-Theft Key Store dans une main tout en touchant la poignée de porte du véhicule (ou à tout autre endroit offrant normalement une entrée sans clé). Les portes du véhicule ne doivent PAS se déverrouiller. Si tel est le cas, vérifiez que vos clés sont entièrement enfermées dans le coffre-fort et qu'aucun espace ne soit visible. Les signaux radio sont comme de l'eau, ils trouveront et s'échapperont par les plus petits écarts.

Si vous n'êtes pas sûr que votre véhicule est protégé et qu'il se déverrouille alors que les clés sont bien enfermées dans le magasin de clés, vous pouvez mesurer dans quelle mesure cela réduit la portée effective du système d'accès sans clé de votre véhicule. Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Placez vos clés à une faible distance du véhicule et prenez les mesures habituelles pour activer le système d'entrée sans clé (par exemple, touchez les poignées de porte) et confirmez que votre véhicule se déverrouille, sinon rapprochez vos clés jusqu'à ce qu'il le soit.
2. Éloignez progressivement les clés de votre véhicule jusqu'à ce que le système d'accès sans clé ne déverrouille pas systématiquement votre véhicule et notez la distance à laquelle le système cesse de fonctionner.
3. Recommencez l'exercice mais placez bien vos clés dans le magasin de clés antivol. Ce test vous permet de mesurer l'efficacité de ses propriétés de blocage du signal.

Pour fournir le plus haut niveau de sécurité au quotidien, assurez-vous de suivre les instructions suivantes.

- Assurez-vous toujours que les clés de votre véhicule sont correctement placées dans le magasin de clés antivol, que le couvercle intérieur est complètement fermé et que le volet supérieur est correctement mis en place.
- Placez votre Key Store le plus loin possible du véhicule et, dans tous les cas, à l'écart des murs extérieurs.
- Vérifiez régulièrement l'efficacité du coffre-fort en effectuant les tests décrits ci-dessus.
- Si votre magasin de clés présente des dommages ou des trous dans les rabats de fermeture, l'efficacité de la protection antivol peut être diminuée.